



SOLID LIGHT



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

FABRICANTE VIDRIERA DEL CARDONER, S.A.

- DESCRIPCIÓN
Vidrio float extra claro en el que se aplica el proceso de grabado químico.
- UTILIZACIONES
Separaciones, revestimientos, barandillas, fachadas, mobiliario, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DEL VIDRIO

- TIPO DE VIDRIO
Base vidrio float extra claro según Norma UNE-EN 572-2 y certificación CE.
- MEDIDAS
3210x2250 mm.
- ESPESORES
6, 8, 10 y 12 mm.

CONDICIONES DE FABRICACIÓN

- TRATAMIENTO
Vidrio float extra claro al que se ha sometido a un tratamiento superficial químico, conformando a partir de ello una textura. Formando un panel lumínico.
- TRATAMIENTOS DE SEGURIDAD PERMITIDOS
Permite ser templado según los estándares que marca la norma EN 12150 de vidrio templado.
Se puede laminar por la cara no tratada según los estándares que marca la norma EN 12543 de vidrio laminado.
- TOLERANCIA DE CONTORNO
15 mm máximo en todo su perímetro como consecuencia del proceso de fabricación.

RECOMENDACIONES

ALMACENAJE

Almacenar el producto en un lugar seco. Si se observa humedad o condensaciones separar las hojas y secarlas inmediatamente.

MANUFACTURA

Corte por la cara no tratada y manufactura normal, con líquidos de refrigeración de PH neutro y posterior lavado-secado inmediato.

LAVADO

Con detergentes de PH neutro y posterior secado inmediato.

ENSILICONADO

Únicamente utilizar siliconas con pH neutro (no ácidas).

RESPONSABILIDAD

Vidriera del Cardoner, S.A. no se responsabiliza por otro valor que el del producto suministrado, y a sustituir por otra, aquella hoja entera que sea objeto de reclamación.



**VIDRIERA DEL
CARDONER S.A.**